ООО ТД «МЕАПЛАСТ»
Тел: 8 (800) 333-31-86
E-mail: info@meaplast.ru
www.meaplast.ru

Группа компаний МЕАПЛАСТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МЕАСТАБ Теплонит-Д 350
Полотно противофильтрационное

1. Описание

Представляет собой противофильтрационный материал, состоящий из геотекстильного полотна, дублированного полиэтиленовой плёнкой с одной стороны. Применяется для гидроизоляции хранилищ нефтепродуктов, полигонов ТБО, бетонных и металлических конструкций.

2. Технические характеристики:

Наименование показателей		Ед. изм.	Значение показателя
01. Верхний слой - нетканый геотекстиль (полиэфир)		г/м2	150±10%
02. Гидроизоляционный слой - плёнка ПВД		мм	0,2
03. Прочность при разрыве			
	- продольная, не менее	кН/м	6,0
	- поперечная, не менее	кН/м	6,0
04. Относительное удлинение			
	- продольное, не более	%	110
	- поперечное, не более	%	110
05. Толщина при нагрузке 2 кПа		мм	1,0±0,3
06. Водопроницаемость без давления		дм3/м2с	водонепроницаем
07. Грибостойкость	не выше		ПГ113
08. Устойчивость к агрессивным средам		%	> 80
09. Размер рулона	ширина / длина	м	4,2 x 50

Материал производится согласно СТО 65624562-005-2011.

Производитель не несёт ответственности за изменение свойств материала вследствие нарушения технологического процесса укладки или неправильного применения в проектных расчетах.